

SLZ-KA



DISKRET VÄRMEPUMP GÖMS ENKELT I DITT UNDERTAK

Näst intill osynlig - Idealisk för användning i hotell, kontor eller i ditt hem.

Takmodellerna passar för såväl hemmamiljöer som kontor. Den kompakta storleken och den låga vikten passar perfekt för installation i ett 2 x 2 tumstak med ett djup på 208 mm. Enheten är utrustad med ett filter med lång livslängd som räcker i drygt 2 500 timmars normal drift. SLZ är dessutom konstruerad med den unika HAB-oljan (hard alkyl benzene) som gör det möjligt att återanvända redan befintliga rör vid byte eller uppgradering till ny värmepump.

SLZ är precis som alla Mitsubishi Electric värmepumpar, anpassade till vårt kalla nordiska klimat.



Produktdata



Mitsubishi Electric's stora styrka är att all forskning och produktutveckling sker i egna laboratorier, samt att alla viktiga komponenter tillverkas i egna fabriker. Detta gör att vi kan garantera kvaliteten och prestandan på alla produkter som säljs under varumärket Mitsubishi Electric.

Modellbeteckning		SLZ-KA25VAH	SLZ-KA35VAH	SLZ-KA50VA
Inomhusdel		SLZ-KA25VA	SLZ-KA35VA	SLZ-KA50VA
Utomhusdel		SUZ-KA25VAH	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA
Värme kapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	3,0 (0,9 - 4,5)	4,0 (0,9 - 5,0)	5,0 (0,9 - 6,5)
Kylkapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (1,0 - 3,9)	4,6 (1,1 - 5,2)
COP		3,61	3,64	3,22
Energiklass		A	A	C
Luftflöde (m ³ /h)	Låg - Hög	480 - 540 - 600	480 - 540 - 660	480 - 540 - 660
Ljudnivå inomhusdel (dB(A))	Låg - Hög	28 - 31 - 37	29 - 33 - 38	30 - 34 - 39
Ljudnivå utomhusdel (dB(A))	Låg - Hög	46	47 - 48	52
Miljövänligt och högeffektivt köldmedium		R410A	R410A	R410A
Garanterad Värmedrift (°C)		-20	-20	-20
Installationsinformation				
Vikt inomhusdel + galler (kg)		16,5 + 3	16,5 + 3	16,5 + 3
Vikt utomhusdel (kg)		33	37	53
Dimensioner inomhusdel (mm)	BxHxD	570x235x570	570x235x570	570x235x570
Dimensioner Panel (mm)		650x20x650	650x20x650	650x20x650
Dimensioner utomhusdel (mm)	BxHxD	800x550x285	800x550x285	840x850x330
Eldata		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Rek. Säkring (A)		10	16	16
Rörstorlek (tum)	Gas	3/8"	3/8"	1/2"
	Vätska	1/4"	1/4"	1/4"
Max Rörlängd (m)		20	20	30
Max Höjdskillnad (m)		12	12	30

Data enligt JIS (ISO 5151)

En värmepump från Mitsubishi Electric är en trygg investering och kommer att spara pengar åt dig i många år. Mitsubishi Electric är representerat med eget säljbolag i Sverige. All försäljning sker genom återförsäljare eller distributörer. Installation av produkterna sker endast av SWEDAC ackrediterade installatörer. Detta säkerställer hela kedjan från fabrik till konsument, och gör ditt köp till ett tryggt val. En 6-årig trygghetsförsäkring kan köpas till. Fråga din lokala återförsäljare!

