

MSZ-GE SILTUMSŪKNIS

Ideāls privātmājām, dzīvokļiem



10°C FUNKCIJA

MSZ-GE var uzturēt nemainīgu temperatūru 10°C, kas nozīmē, ka tas var būt ieslēgts arī tad, kad jūs neesat mājās.

ELEGANTS DIZAINS

Siltumsūknis ir kompakts, tāpēc to var viegli novietot šaurās vietās.

ENVIRONMENTAL VISION 2021

Environmental vision 2021 ir mūsu ilgtermiņa mērķis vides uzlabošanai. Aizkavējot globālo sasilšanu un veidojot ilgtermiņa ieguldījumus, mēs efektīvi palīdzam veidot labāku vidi.

QUICK CLEAN SYSTEM

Tīrs siltumsūknis ir efektīvāks, un tīrīt MSZ-GE ir vieglāk nekā jebkad agrāk.

ZEMS SKAŅAS LĪMENIS

Pateicoties īpaši zēmajam skaņas līmenim, siltumsūknis var darboties visu diennakti jūs netraucējot.

Energoefektīvs, kompakts, ar unikālu 10°C funkciju

Bieži vien ir vēlme uzturēt siltumu savā vasarnīcā arī tad, kad tur neatrodas. Pateicoties mūsu jaunā siltumsūkņa MSZ-GE 10°C funkcijai, tas būs perfekta alternatīva visu veidu vasarnīcās.

MSZ-GE ir domāts jums, ja jūs vēlaties ekonomisku un vienlaicīgi energoefektīvu siltumsūkni. Pievilcīgais un kompaktais dizains ļauj siltumsūknim nemanāmi iekļauties telpas interjerā.

Ziemeļu klimats

Mitsubishi Electric attīsta siltumsūkņus, kas ir pielāgoti ziemeļu klimatam ar sniegu, ledu un zemām temperatūrām. Tas nozīmē, ka jums kā klientam būs mazāk problēmu un ekspluatācijas traucējumu ar Mitsubishi Electric siltumsūkni.

Labāka energoefektivitāte

Lielākais jaunums salīdzinājumā ar iepriekšējiem siltumsūkņiem ir augstā COP - vērtība, kas nozīmē maksimālu siltuma efektu ar zemu enerģijas patēriņu, kas jums jūtami samazinās siltuma izmaksas.

Videi draudzīgs

Mitsubishi Electric lieto videi draudzīgu dzesēšanas šķidrums R410A visos savos produktos. Tam ir augsta atdeves pakāpe, tāpēc arī zemāka kopējā ietekme uz vidi.

Klusākais tirgū

Mitsubishi Electric siltumsūkņi vienmēr ir bijuši pazīstami tirgū ar savu īpaši zemu trokšņu līmeni. Rūpnīca tagad ir paveikusi neiespējamo - samazinājusi trokšņu līmeni vēl vairāk. Ar saviem 19dB MSZ-GE ir absolūti visklusākais siltumsūknis tirgū.

Minimāla apkope

Tīrs sūknis ir krietni efektīvāks, un pateicoties QUICK CLEAN SYSTEM funkcijai, ir vienkārši un ērti to uzturēt tīru. Jums nebūs jāveic laikietilpīga un sarežģīta siltumsūkņa tīrīšana.



MSZ-GE25VA



Klusākais siltumsūknis tirgū ar zemu skaņas līmeni (19dB)

*attiecas uz MSZ-GE25/35/50VAH iekštelpu daļām

I-Save režīms

I-Save režīms ir vienkāršs uzstādījums, ar kura palīdzību jūs varat noregulēt sava siltumsūkņa temperatūru. Funkciju var pielietot, piem., ejot gulēt vai atstājot telpas, ja vēlaties pazemināt temperatūru. Ar I-Save režīmu jūs varat uzstādīt temperatūru uz 10°C.

Droša izvēle

Mitsubishi Electric klimata produktiem ir moderns dizains, augsta kvalitāte, ilgs mūžs, izteikti zemas ekspluatācijas izmaksas, kas samazinās jūsu izdevumus par apkuri vēl daudzus gadus.

Droša investīcija

Mitsubishi Electric ir ļoti atpazīstams zīmols. Jūs veicat drošu izvēli, kad iegādājaties Mitsubishi Electric siltumsūkni. Visus savus produktus mēs ra ojam paši, tāpēc varam garantēt to kvalitāti.

Tirdzniecība

Mitsubishi Electric siltumsūkņus izplata tikai kompetenti un pārbaudīti izplatītāji, kuri nodrošina augstu apkalpošanas un montā as kvalitāti. Mūsu speciālisti sniegs tieši jūsu vajadzībām vispie mērotāko risinājumu.

TEHNISKIE DATI

Modelis		MSZ-GE25VAH	MSZ-GE35VAH	MSZ-GE50VAH
Iekštelpu daļa Ārpustelpu daļa		MSZ-GE25VA MUZ-GE25VAH	MSZ-GE35VA MUZ-GE35VAH	MSZ-GE50VA MUZ-GE50VAH
Sildīšanas jauda (kW)	Nom. (min.–maks.)	3,2 (1,3 - 4,5)	4,0 (1,6 - 5,3)	5,8 (1,4 - 7,3)
Patērējamā jauda (kW)		0,70	0,96	1,56
COP		4,57	4,19	3,71
Dzesēšanas jauda (kW)	Nom. (min.–maks.)	2,5 (1,1 - 3,5)	3,5 (1,1 - 4,0)	5,0 (1,4 - 5,5)
Patērējamā jauda (kW)		0,55	0,87	1,51
EER		4,59	4,05	3,30
Enerģijas klase		A	A	A
Gaisa plūsma (m ³ /h)	Zems – augsts	246 - 288 - 396 - 546 - 690	246 - 288 - 402 - 546 - 762	390 - 474 - 576 - 732 - 870
Skaņas līmenis, iekštelpu daļa dB(A)	Zems – augsts	19 - 21 - 29 - 36 - 42	19 - 22 - 30 - 36 - 42	28 - 33 - 37 - 43 - 48
Skaņas līmenis, ārpustelpu daļa (dB(A))	Zems – augsts	47 - 48	47 - 48	54 - 56
Videi draudzīgs augstas efektivitātes dzesēšanas šķidrums		R410A	R410A	R410A
Instalācijas informācija				
Svars, iekštelpu daļa (kg)		10	10	10
Svars, ārpustelpu daļa (kg)		30	33	54
Iekštelpu daļas izmēri (mm)	PxAxD	798x295x232	798x295x232	798x295x232
Ārpustelpu daļas izmēri (mm)	PxAxD	800x550x285	800x550x285	840x850x330
Elektrība		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Ieteicamie drošinātāji (A)		10	10	16
Cauruļu izmērs (collas)	Gāze Šķidrums	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	1/2" 1/4"
Maks. cauruļu garums (m)		20	20	30
Maks. augstuma atšķirība (m)		12	12	15
Garantēta darbība	Dzesēšana Sildīšana	-10 ~ + 46 -20 ~ + 24	-10 ~ + 46 -20 ~ + 24	-10 ~ + 46 -20 ~ + 24
Papildu aprīkojums				
MAC-408FT	Pretalerģijas enzīnu filtrs			Mitsubishi Electric rezervē tiesības uz izmaiņām drukas kļūdu gadījumā. Dati saskaņā ar JIS (ISO 5151)
MAC-093SS-E	Iekārtas kopšanas komplekts			
ME CONTROL	Attālināta vadība ar SMS			